

重庆机电轻触开关销售公司

发布日期：2025-10-02 | 阅读量：17

TP637series带灯轻触开关

尺寸 $5.8\text{mm} \times 5.8\text{mm} \times 7.2\text{mm}$ 种类MetalDome 功率 $12\text{VDC} 50\text{mA}$ 机械寿命 $300,000\text{cyclesMin}$ 操作力 $250 \pm 50\text{gf}$ 行程 $0.6 \pm 0.2\text{mm}$ 可同时选择1至2种LED发光灯色，灯色选择有红、黄、蓝、绿、白等多款灯色可挑选，另外拥有多款开关帽盖与固定架可以选择，满足不同的使用需求。帽盖也可客制喷涂指定颜色和雷雕指定符号。我司产品可满足48小时的盐雾测试，并且材质均符合RoHS(可提供退应报告)。带灯轻触开关用在服务器、计算机、游戏产业有50%市占率，而触感佳、寿命长、灵敏度高、耐高温是我们产品比较大的竞争优势。同时我们拥有符合UL认证的实验室，可接受客制化的开发项目订单。产品通过IP认证，防护系数高。主要应用于各种类型的电子设备中操作开关，例如音频设备，办公设备，通信设备，电视机VCR等。微型轻触开关优先选择东莞中呈智能科技有限公司。重庆机电轻触开关销售公司

侧按轻触开关三大问题手感问题，开关的手感和按键力是由弹片来控制的。弹片分为磷铜弹片和不锈钢弹片，基于磷铜弹片的性价比较高，生产厂家为了节约成本，会选择使用它。但是磷铜弹片经过高温以后会变形缩水严重，这样就导致了手感不好问题的产生，可以尽量选择不锈钢弹片。附着力问题。轻触开关如果是超薄的，就需要薄膜配合，很多薄膜的耐温性能不好，过完炉温之后会出现脱落现象。如果使用的是进口的胶料就不容易脱落，有一部分国产的胶料会比较容易出现脱落现象，在选购的时候也需要注意。盖子脱落问题，开关的盖子是后面盖上的，主要是靠着四个铆点来固定的，如果铆点有松动，那么盖子也容易脱落。所以为了预防这样的问题，就要注意到两个问题，一是基座采用耐温材料，铆点要固定好，做好这两个措施就可以解决这个问题了。轻按不导通问题。开关多是暴露在空气中的，所以在潮湿的天气里，开关的弹片容易被氧化，之后接触性能就会的减弱。如果拆开开关我们会发现，弹片上有一个黑点，就是被氧化的效果，所以我们平时在不用的时候，要把电子产品放在干燥的地方，防止被氧化。上海直销轻触开关市场中呈智能双层（带灯）轻触开关，欢迎在线垂询，可提供样品。

PB61711RFLseries带灯轻触开关

特点：外铁壳防护、带双个轻触开关、侧压式

尺寸 $13.2\text{mm} \times 14.4\text{mm} \times 22.1\text{mm}$ 种类MetalDome 功率 $12\text{VDC} 50\text{mA}$ 机械寿命 $300,000\text{cyclesMin}$ 操作力 $160 \pm 50\text{gf}$ 行程 $0.25 \pm 0.1\text{mm}$ 可同时选择1至2种LED发光灯色，灯色选择有红、黄、蓝、绿、白等多款灯色可挑选，另外拥有多款开关帽盖与固定架可以选择，满足不同的使用需求。帽盖也可客制喷涂指定颜色和雷雕指定符号。我司产品可满足48小时的盐

雾测试，并且材质均符号RoHS(可提供退应报告)。带灯轻触开关用在服务器、计算机、游戏产业有50%市占率，而触感佳、寿命长、灵敏度高、耐高温是我们产品比较大的竞争优势。同时我们拥有符合UL认证的实验室，可接受客制化的开发项目订单。产品通过IP认证，防护系数高。主要应用于各种类型的电子设备中操作开关，例如音频设备，办公设备，通信设备，电视机□VCR等。

TP617series带灯轻触开关

尺寸□5.8mm*5.8mm*7.2mm□种类□Metal Dome□功率□12VDC50mA□机械寿命□300,000cyclesMin□操作力□160±50gf□行程□0.25±0.1mm□可同时选择1至2种LED发光灯色，灯色选择有红、黄、蓝、绿、白等多款灯色可挑选，另外拥有多款开关帽盖与固定架可以选择，满足不同的使用需求。帽盖也可客制喷涂指定颜色和雷雕指定符号。我司产品可满足48小时的盐雾测试，并且材质均符号RoHS(可提供退应报告)。带灯轻触开关用在服务器、计算机、游戏产业有50%市占率，而触感佳、寿命长、灵敏度高、耐高温是我们产品比较大的竞争优势。同时我们拥有符合UL认证的实验室，可接受客制化的开发项目订单。产品通过IP认证，防护系数高。主要应用于各种类型的电子设备中操作开关，例如音频设备，办公设备，通信设备，电视机□VCR等。防水带灯轻触开关优先选择东莞中呈智能科技有限公司。

给轻触开关端子进行焊接时，如果在端子上施加负荷，因条件不同会有松动，变形及电特性劣化的可能，请在使用时注意。使用通孔印刷电路板及推荐以外的电路板时，由于热应力的影响会发生变化，所以请事先就焊接条件进行充分的确认。进行两次焊接时，请在焊接部分恢复到常温之后再行进行。连续加热可能使外部变形，端子的松动，脱落及电特性降低。关于焊接的条件设定，需要确认实际批量生产条件。产品以直流的电阻负载为前提设计制造的。使用其它负荷[感性负荷，电容性负荷]时，请另行确认。印刷电路板安装孔及模式，请参照产品的推荐尺寸。开关请用于直接由人操作按开关的结构。请不要用于机械性的检测功能。轻触开关操作时，如果施加规定以上的负荷，开关将有被损坏的可能。请注意不要在开关上施加规定以上的力。请避免从侧面按操作部的用法。对于平轴杆型，尽量按下开关中心部。对于铰链结构，按下时轴杆按动位置将移动，请特别注意。开关安装后，因其他零部件的粘结剂硬化等通过蓄热硬化炉时，请与专业人士联系。如果使用开关的整机的周围材料产生腐蚀性气体，将有可能造成接触不良等现象，所以请事先进行充分的确认。碳接触点具有因推压负荷接触电阻发生变化的特性。直压式轻触开关优先选择东莞中呈智能科技有限公司。湖南微型轻触开关多少钱

轻触开关，欢迎在线垂询中呈智能，可提供样品。重庆机电轻触开关销售公司

PB6151series带灯轻触开关

尺寸□6.8mm*6.8mm*7mm□功率□12VDC50mA□机械寿命□300,000cyclesMin□操作力□160±50gf□行程□0.25±0.1mm□规格□DIP&SMT□操作种类：直压式、侧压式□LED可选择1至2种或RGB发光灯色，灯色选择有红、黄、蓝、绿、白等多款灯色可挑选，另外拥有多款开关帽盖与固定架可以选择，满足不同的使用需求。帽盖也可客制喷涂指定颜色和雷雕指定符号。我司产

品可满足48小时的盐雾测试，并且材质均符合RoHS(可提供退应报告)。带灯轻触开关用在服务器、计算机、游戏产业有50%市占率，而触感佳、寿命长、灵敏度高、耐高温是我们产品比较大的竞争优势。同时我们拥有符合UL认证的实验室，可接受客制化的开发项目订单。产品通过IP认证，防护系数高。主要应用于各种类型的电子设备中操作开关，例如音频设备，办公设备，通信设备，电视机□VCR等。 重庆机电轻触开关销售公司

东莞中呈智能科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在广东省等地区的电子元器件行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**东莞中呈智能科技供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！